



IGÉNYES

UTCABÚTOROK

FEDETT KERÉKPÁRTÁROLÓ

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MAKÓI ÚT, PF. 38.

TELEFON/FAX: (62) 245-368

TELEFON: (62) 245-090, TELEFON: (62) 239-377

E-MAIL: ALMA-REND@VNET.HU

WWW.ALMA-REND.HU

“OMEGA” TÍPUSÚ FEDETT KERÉKPÁRTÁROLÓ



LUKÁCS LEVENTE
DESIGNER

Műszaki ismertetés

Vázszerkezet: acél csövekből és profilokból hegesztéssel és csavarozással kialakított elemekből áll. A 4 db hátfal oszlop 108x6,3mm-es csőből készül, talplemezzel rögzíthető a beton pontalapokban elhelyezett tüskékhez. A tetőszerkezetet 8mm vastag acéllemez és borovi fenyő kombinációja alkotja mely össze van építve a hátsó, szintén 108x6,3-as csővel és ezen keresztül csatlakozik a tartóoszlopokhoz. Tető: az ívesített tetőtartó elemekre lefogott 8mm vastag UV védett üregekámrás polikarbonáttal kerül lefedésre, speciális tömítőalátéttel ellátott csavarokkal.

Vázszerkezet felületkikészítése: alapozó porfestés + színre porfestés

Porfestés színválasztéka: RAL színskála szerint

Oldalfal, hátfal: vázszerkezetre takarólemezes megfogással illetve üvegfogókkal befogatott lv. 8 mm-es edzett síküveg kerül.

Vízvezetés: a csapadékvíz a tetőívek kialakításából adódóan csak hátrafelé tud lefolyni

Az tároló méretei:

- hátfal szám : 3
- teto mélysége: 2,20 m
- teto hosszúság: 4,12 m
- magasság/tető/: elöl 2,46 m

Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (C16) beton pontalapokra támaszkodnak az elhelyezett tüskékre vagy 12 cm vastag tömörített kavicságyazaton (homokos sóder) legalább 16 cm vastagságú statikus terv szerinti (C16) minőségű vízszintes betonaljzatra az oszlopok dübelcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre. Lehetséges díszburkolatra történő rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt a talplemezeknél a megfelelő vastagságú beton elkészítésre kerül. Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás. Az alapozás a helyi adottságoktól függ, a meghatározása minden esetben az adaptáló tervező feladata.

Omega 2 típusú kerékpártámasz

Átm. 48 mm-es natúr acélcsőből készült hajlított kerékpártámasz, melynek magassága a talajtól 800 mm, teljes szélességi mérete 500 mm. Lebetonozott rész kb. 350 mm. Felületkezelés tüzhorganyzással!