



Igényes utcabútorok

Utastárók

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmez vásárhely, Makói út, Pf. 38.

Tel efon/fax: (62) 245-368

Tel efon: (62) 245-090, Tel efon: (62) 239-377

E-mail : al ma-rend@vnet.hu

www.al ma-rend.hu

AZ “ANNO” CSALÁD



Zsindely piros és zöld színben

“ANNO” típusú utasváró



“ANNO” típus. Hulladékgyűjtő
rögzítése az utasváróhoz
két ponton



“ANNO” típus. Hulladékgyűjtő



Fix rögzítés és mégis forgatható
- egyszerű ürtetés



“ANNO” típusú hirdető tábla



“ANNO” típusú Információs vitrin

M szaki ismertetés

Utasváró szerkezeti elemei: oldalfalak, hátfal, tet elemek

Oldalfalak , hátfal: feny lécekb l kialakított keretszerkezet,mely magában foglalja a sarokoszlopokat is . Lehet teljesen tömör , vagy igény szerint 2mm-es UV védett plexilemez kerülhet beépítésre , takarólécekkel.

Tet : több el regyártott elemb l áll , melyek a helyszíni szerelés során kerülnek összeépítésre . A feny gerendából és lécekb l álló tartószerkezetre OSB lap kerül, majd ezt zsindeleborítás zárja le , melynek rögzítése ragasztással történik.

A zsindele színé zöld vagy piros lehet.

Vízlevezetés: a tet els részén végigfutó es csatornából a csapadékvíz az els sarokoszlop mellett elhelyezett lefolyón kerül levezetésre.

Utasváró méretei:

	Háromegységes	Négyegységes
Utasváró hossz	2740	3520
Tet hossza	3000	3800
Utasváró szélesség	1950	1950
Tet szélesség	2700	2700
Ereszmagasság	2300	2300

Vázszerkezet felületkikészítése : vastaglazúr , egyréteg alapozás+ két réteg színrefestés
színválasztéka : feny , cseresznye , teak (barna) , svédvörös
ett l eltér színigény esetén el zetes egyeztetés szükséges.

Pad: opcióként rendelhet az utasváró vázszerkezett l független tartóvázra szerelt 45x300x2000mm-es méret , három sorban szerelt ül pad.

Hulladékgy jt : opcióként rendelhet az utasváró oszlopára felszerelhet faburkolatú , 25l rtartalmú , utasváró színével megegyez szín hulladékgy jt edény.

Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méret , min. 80 cm mélység (C16) beton pontalapokra támaszkodnak vagy 12 cm vastag tömörített kavicsagyazaton (homokos sóder) legalább 16 cm vastagságú statikus terv szerinti (C16) min ség vízszintes betonaljzatra, az oszlopok d belcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre. Lehetséges díszburkolatra történ rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt a talplemezeknél a megfelelő vastagságú beton el-készítésre kerül. Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás. Az alapozás a helyi adottságoktól függ, a meghatározása minden esetben az adaptáló tervez feladata.

Információs vitrin : 2000mm széles és 2100mm magas vitrines kialakítású , egy vagy két-oldalas információs tábla, melybe a papír alapú feliratok parafa lapra rögzíthet k. A kétszárnyú nyíló ajtóba 2mm-es UV védett akril lemez kerül beépítésre. Telepítés a tartóoszlopok betonozásával történik.